



Техническое описание
 Артикул: 3806

Aqua H-480 Härter

(ранее именовался Aidol dur Aqua-Härter)

Отвердитель для продуктов системы водных лаков Remmers Aqua-Lacke.

Сфера применения

Благодаря добавлению отвердителя в продукты: Aqua FG-401-Füllgrund Aqua SL-410-Schichtlack Aqua CL-440/30-Colorlack Aqua TL-412-Treppenlack Aqua PL-413-Parkettlack

повышается устойчивость продуктов к воздействию химикатов, их изолирующие свойства или износостойкость.

Продукт Aqua H-480 Härter также положительно влияет на изолирующие свойства при грунтовании сложных для обработки древесных оснований. Для оптимальной переработки рекомендуется использование патентованного смесителя Remmers Patentdispenser (артикул 4747).

Технические параметры продукта

Вязущее:	алифатический полиизоцианат
Содержание твердого вещества:	65%
Форма поставки:	жестяная канистра 0,5 л; 2,0 л

Предварительно ознакомьтесь с Техническим описанием соответствующего продукта системы водных лаков Remmers Aqua-Lacke.

Инструмент и его очистка

Рабочий инструмент очистить водой и мощными средствами сразу после использования. Остатки очистки утилизировать надлежащим образом.

Расход

В вышеперечисленные продукты добавляется 10% отвердителя.

Условия хранения

В закрытой заводской упаковке, в сухом, защищенном от низких температур месте – не менее 6 месяцев.

Меры безопасности

Возможные виды опасностей:

Продукт воспламеняется.

При попадании на кожу вызывает раздражение.

Меры предосторожности:

Беречь от детей.

Избегать попадания в глаза и на кожу.

Во время работы носить защитные перчатки.

Применять только в хорошо проветриваемых помещениях.

Продукт содержит: алифатический полиизоцианат. Следовать инструкциям предприятия-производителя.

Утилизация

Остатки продукта подлежат утилизации согласно действующим предписаниям. Пустые упаковки направить во вторичную переработку.

Экология

Не допускать попадания в водоемы, сточные воды или в почву.

WGK 2 (Класс опасности для водоёмов).

Обозначение

Предписания об опасных веществах GefStoffV: Xi вызывает раздражение

Предписания по транспортировке опасных грузов GGVSE/ADR: -/-

Переработка

Количество добавляемого продукта составляет в целом 10% (соотношение при смешивании 10 : 1 лак : отвердитель).

Особые указания при переработке продукта с использованием отвердителя:

- отвердитель Aqua H-480-Härter добавляют в продукт при непрерывном перемешивании
- для перемешивания используют патентованный смеситель Remmers Patendisperser (Арт. № 4747)
- жизнеспособность смеси составляет не более 4 часов

Указания к применению

Вскрытую упаковку плотно закрыть после использования. Продукт защищать от влажности. Более подробную информацию, касающуюся техники безопасности и хранения, можно узнать из действующего паспорта безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

