



Техническое описание  
Артикул: 2015

## Aidol Carbolin

Покрытие для древесины на основе натурального сырья. Не содержит дёготь. Цвет натуральный коричневый.

### Сфера применения

Продукт применяется для наружных работ по древесине (ограждения, сваи, опоры и т.д.). Прекрасно подходит для обновления старой древесины, обработанной карболинеумом.

### Технические параметры продукта

Плотность:	ок. 0,93 г/см <sup>3</sup> при +20°C
Запах:	слабовыраженный, характерный
Форма поставки:	емкость из белой жести 5 л, 10 л и 30 л
Цвет:	натуральный коричневый

### Свойства продукта

Продукт Aidol Carbolin представляет собой средство на водной основе с консервирующим эффектом для защиты древесины от микробиологических поражений (водоросли, плесень и т.д.). Пленка покрытия нерастворима в воде, обладает атмосферостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и антиобледенительным солям.

### Переработка

Продукт Aidol Carbolin поставляется в готовом к применению виде. Древесина должна быть как минимум в полусухом состоянии (18-23%). Обезжирить древесину, удалить с поверхности загрязнения, водоросли и старые покрытия. Перед применением тщательно перемешать продукт. Нанести продукт мягкой плоской кистью или валиком за 1-2 рабочих прохода. Для обеспечения долговременной защиты после высыхания покрытия выполнить второй рабочий проход.

### Указания

Не применять на древесине, контактирующей с продуктами питания и кормами для животных. Не применять для обработки ульев. Продукт Aidol Carbolin предназначен только для проведения наружных работ. При возможности поражения древесины грибами при необходимости выполнить пропитку древесины защитным средством.

### Рабочий инструмент, очистка

Рабочий инструмент тщательно очистить водой сразу после использования. Продукты очистки утилизировать согласно действующим предписаниям.

### Расход/ количество нанесения

Ок. 100 мл/м<sup>2</sup> за один рабочий проход.

### Высыхание

Ок. 4 часов при +20°C и отн.вл.возд. 65 %. Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют процесс высыхания.

### Условия хранения

В оригинальной закрытой упаковке, в сухом, защищенном от замерзания месте срок хранения – не менее 1 года.

### Меры безопасности

При переработке и хранении продукта соблюдать обычные меры предосторожности. Код продукта: M-KH 03

### Утилизация

Остатки продукта утилизировать согласно действующим предписаниям. Пустые упаковки / тару отправить на вторичную переработку.

### Экология

Не допускать попадания в водоемы, сточные воды и почву. Класс опасности для воды WGK 2

### Маркировка

GefStoffV: -/  
GGVSE/ADR: -/

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

2015-TM-06-07

