

Техническое описание Артикул 2087

WPC-Imprägnier-Öl

Масло на основе растворителя для террас, изгородей и других элементов из древесно-полимерного композита, Resysta и бамбука



На основе растворителя



Для наружных и внутренних работ



Для элементов с ограниченной деформацией



Для деформирующихся элементов



Для садовой мебели из древесины




Нанесение кистью




Перед применением перемешать



Нанесение кистью/валиком



Температура применения



Расход на один рабочий проход



Срок хранения



Хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте/ защищать от влаги/ плотно закрывать емкость



Сфера применения

- Для наружных и внутренних работ
- Для древесно-полимерных композитных материалов, Resysta и бамбука
- Для террас, изгородей, садовой мебели и других элементов

Свойства продукта

- Водоотталкивающие свойства
- Масло-, жиро- и грязеотталкивающие свойства
- Простота в применении
- Бесцветный вариант (farblos): для освежения цвета поверхности
- Варианты braun и grau: для усиления (интенсификации) исходного оттенка на длительный срок
- Обновление покрытия без подшлифовки

Технические параметры продукта

Плотность (20°C): ок. 0,80 г/см³
Температура воспламенения: ок. 63°C

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Основание

Требования

Материал для обработки уже выветренных (подвергавшихся атмосферному воздействию) поверхностей.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, свободным от пыли, загрязнений, жиров и восков.

Древесно-полимерный композит (ДПК) при необходимости обрабатывать средством Holz-Entgrauer.

Зеленый налет (водоросли) удалить средством Grünbelag-

Entferner. Бамбук предварительно обработать средством Grünbelag-Entferner.

Применение

Условия нанесения

Температура объекта, окружающей среды и материала: от +5°C до +30°C.

Тщательно перемешать перед нанесением.

Наносить материал кистью для лазурей, широкой плоской кистью или хлопчатой тканью. Невпитавшийся материал собрать сухой кистью или тканью

прибл. через 30 мин. после нанесения.
Через 4-6 ч осмотреть поверхность и в зависимости от результата нанести продукт повторно.

Совместимость продукта с основанием, цвет и адгезию проверять путем пробного нанесения на образец поверхности.

Вскрытую емкость плотно закрывать и израсходовать как можно быстрее.

Указания по применению

В течение нескольких месяцев эксплуатации покрытие WPC-Impregnier-Öl в процессе атмосферного воздействия равномерно выветривается. Обновление покрытия WPC-Impregnier-Öl можно выполнять без подшлифовки поверхности.

Для поверхностей, подверженных прямому атмосферному воздействию, обновлять покрытие не реже 1 раза в год.

Возможные системные продукты

- Holz-Entgrauer (арт. 2641)
- Grünbelag-Entferner (арт. 0676)

Указания

Высыхание

Нанесение следующего слоя: ок. 4-6 часов.

Разбавление

Продукт готов к применению.

Практические значения при 20°C и отн.вл.возд. 65%.

Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производится вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют

2087 - TM_07 15 MB_JDi_RV

Расход

В зависимости от впитывающей способности поверхности ок. 50 мл/м² за один рабочий проход.

Рабочий инструмент / очистка

Кисть для лазурей, широкая плоская кисть, хлопчатая ткань.

Инструмент очищать растворителем Verdünnung V 101 или Verdünnung & Pinselreiniger сразу после использования. Продукты очистки утилизировать согласно предписаниям.

Ткань (ветошь, рабочая одежда), загрязненная продуктом, имеет склонность к самовоспламенению. Ткань, загрязненную продуктом, пропитать водой, хранить и утилизировать в огнеупорном контейнере для отходов под слоем воды.

Форма поставки / Цвета

Форма поставки

Емкость жестяная 0,75 л и 2,5 л

Цвета

Farblos (арт. 2087)

Braun (арт. 2088)

Grau (арт. 2089)

Условия хранения / Срок годности

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 5 лет.

Безопасность

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.

Маркировка согл. Постановлению ЕС № 1272/2008

Класс опасности для водной среды WGK:1

Транспортировка ADR:-/-

Код GIS: M-KH 02

